

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2" 4SP.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1.1/2**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	2**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	2.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	3**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	24,6mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	1,5mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+46mm (1,81")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	140mm (5,51")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	256 kg (564,38 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	45 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>
☐			☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105-					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di I. M. C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico