

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 3".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3"*




☑ = di serie / *standard* / *de série*

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	3**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	3**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	20,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,4mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	18,8mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+49mm (1,93")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	140mm (5,51")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / Oil / Huile	60 l

Olio / Oil / Huile



☒ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



60 L

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>
	☐ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>
	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>	☐	

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 ₉₀	60 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	70 ₉₀	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico