

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica, completa di centralina oleodinamica per tubi fino a 1" R2*.
- *Electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit for hydraulic hoses up to 1" R2*.*
- *Presse électrique verticale, complète avec groupe hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-55mm (0,25"-2,16")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	3/4"
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	3/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1"
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1.1/4"
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Motore / <i>Power / Moteur</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	360x500x790mm (14,17"x19,69"x31,10")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	93 Kg (205 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	15 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ 	☒ Controllo "E" "E" Control Contrôle "E"	☒ 	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	☐ 	☐ Vantaggio speciale Special voltage Tension spéciale
☐ 	☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	☐ 	☐ Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné	☐ 	☐ Morsetti freno Brakes dies Mors de frein
☐ 	☐ Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique	☐ 	☐ Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement portable	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico