cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale V40P2

Vertical crimping machine/Presse verticale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 1.1/4"R2* anche curva + curva.
- *Manual vertical crimping machine with two-stage manual pump for hoses up to 1.1/4" R2* also suitable for elbow + elbow.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	150Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-55mm *(0,25"-2,16")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	-
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	1.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	-
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78"x25,75"x21,26")*
Peso / *Weight / Poids*	68 Kg *(149,9 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump* *Pompe à main à deux vitesses*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*	☑	Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*
☐	Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐	Morsetti freno *Brakes dies* *Mors de frein*	☐	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal* *Pédale hydro-pneumatique*
☐	Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies* *Mors air conditionné*	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico