

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale con distributore a leva per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping head, with manual valve for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.*
- *Tête de sertissage verticale avec distributeur à levier pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP-1.1 / 2" R2*.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2"
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	-
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	400x320x860mm (15,75"x12,6"x33,46")
Peso / Weight / Poids	156 Kg (343,92 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>				

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico