

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- *Vertical crimping machine with a two-stage manual pump , for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.*
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 vitesses, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP- 1.1 / 2" R2*.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2"
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	-
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	-
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	400x400x860mm (15,75"x15,75"x33,46")
Peso / <i>Weight / Poids</i>	170 Kg (347,79 Lbs)

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i> <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>
	☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>				
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à serrer

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico