

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico "ED" è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l'operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo "ED" è poi accompagnato da una encoder centesimale e da una doppia velocità che rendono la presa molto precisa, affidabile e performante. Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.


All machines which are equipped with "ED" digital electronic control are managed by cnc and software, guarantee of the best technology and innovation. Easy and intuitive, "ED" control is able to manage, with high precision, all the processing stages of the machine and to protect the operator from possible setting errors. The "ED" control is equipped with a centesimal encoder and double speed which make the crimping machine very precise, reliable and efficient.

The machines provided with "ED" digital electronic control can be equipped with quick change of the dies and automatic rear stop.

Toutes les machines équipées de commande électronique digitale «ED» sont gérées par cnc et logiciel, gage de la meilleure technologie et innovation. Simple et intuitive, la commande électronique «ED» permet de gérer, avec une grande précision, toutes les étapes d'usinage de la machine et de protéger l'opérateur d'éventuelles erreurs de réglage. La commande «ED» est équipée d'un encodeur centésimal et d'une double vitesse qui rendent la sertisseuse très précise, fiable et efficace. Les machines équipées de commande électronique digitale «ED» peuvent être équipées d'un changement rapide des mors et d'une buée arrière automatique.



Memorizzazione programmi
Program storage
Stockage programmes de travail



Contapezzi
Piece counter function
Countpieces



Conferma di fine lavoro
Confirmation of the end of work
Confirmation de la fin du travail

Controllo qualità
Quality control
Contrôle qualité



Doppia velocità
Double speed
Vitesse double



Avviso operatore controllo di misura a campione
Operator warning sample measurement control
Alerte opérateur contrôle de mesure par sondage



Principali Caratteristiche

Interruttore Generale

Pulsante Start/Stop

Led illuminazione su start motore

Fungo emergenza

Pulsante chiusura

Pulsante apertura

Visione in tempo reale della posizione della macchina

Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata

Display a colori con touch screen da 10" (7"su serie S, serie N, serie O e serie L)

Impostazione centesimale del Ø di pressatura

Regolazione riapertura testa

Impostazione della pausa di pressatura

Impostazione del rallentamento prima della pressatura

Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico

Impostazione Offset per ogni serie di morsetti

Contacolpi: Totale/Parziale/A Campione

Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato

Possibilità di memorizzare i parametri di pressatura

Risparmio Energetico

Possibilità di inserire nuove serie di morsetti

Possibilità di bloccare selettivamente funzioni con lucchetto e password.

Gestione manutenzione programmata

Protezione contro i sovraccarichi elettrici

Predisposizione per battuta posteriore automatica

Possibilità di bloccare con password le funzioni della macchina

Optional

Lubrificazione automatica gestita da cnc

Visione in tempo reale della forza utilizzata

Controllo di qualità con allarme in caso di fuoruscita dai parametri impostati

Pressatura con Multistep

Barcode scanner

Barcode scanner bluetooth

Controllo forza di crimpatura

Controllo forza e qualità

Main Features

General switch
Start/Stop Button
LED lighting on start electric motor
Emergency button
Close button
Opening button
Real time view of the position of the machine
Led indicating the achievement of the settled pressing value
10" Full color display touch screen (7" only S series, N series, O series and L series)
Centesimal setting of the pressing diameter
Head opening adjustment
Pressing pause setting
Slowdown adjustment before crimping
Manual/Semiautomatic/Automatic setting
Offset adjustment for each set of dies
Stroke counter: Total / Partial / Samples ++
Indicator of die to be used on the basis of the required pressing diameter
Possibility to store the crimping parameters
Energy Saving
Possibility of inserting new kits of dies
Possibility to selective lock with password
Scheduled maintenance management
Protection against electrical overloads
Predisposition for automatic rear stop
Possibility to password block machine functions



Optional

Automatic lubrication managed by CNC
Real time view of the power used
Quality control of pressing with alarm in case of deviation from the selected parameters.
Multistep crimping
Barcode scanner
Barcode scanner bluetooth
Crimp force control
Force and quality control



Caractéristiques principales

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Eclairage LED au démarrage du moteur
Arrêt d'urgence
Bouton de fermeture
Bouton d'ouverture
Visualisation en temps réel de la position de la machine
LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
Ecran tactile avec affichage couleur de 10" (7" pour la série S, série N, série O et série L)
Réglage centésimal du Ø de pressage
Réglage de la réouverture de la tête
Réglage de la pause d'appui
Réglage de la décélération avant d'appuyer
Réglage manuel / semi-automatique / automatique
Réglage du décalage pour chaque série de terminaux
Compteur : Total/Partiel/Par échantillon
Table de pressage prédefinie et personnalisable
Indication de la pince à utiliser en fonction du Ø de pressage réglé
Possibilité de mémoriser les paramètres de pressage
Économie d'énergie
Possibilité d'insérer une nouvelle série de bornes
Possibilité de bloquer certaines fonctions avec cadenas et mot de passe
Gestion de la maintenance programmée
Protection contre les surcharges électriques
Predisposition pour arrêt arrière automatique
Possibilité de verrouiller les fonctions de la machine avec un mot de passe



Option

Lubrification automatique gérée par cnc
Visualisation en temps réel de la dimension et de la puissance utilisée
Contrôle qualité avec alarme en cas de défaillance des paramètres définis
Pressage avec multistep
Lecteur de codes-barres
Lecteur de codes-barres bluetooth
Contrôle force de sertissage
Contrôle force et qualité