

DESCRIZIONE / Description










- Pressa con pedale pneumo-idraulico , compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+20mm (0,79")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Weight / Poids	25 Kg (55,1 Lbs)

☑ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico