

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" 4SP.*
- *Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" 4SP.*

New
Product



SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	110Ton (121,25 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1**
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+30mm (1,18")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	70mm (2,76")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Weight / Poids	29 Kg (63,93 Lbs)






☒ **Pressatura frontale**
Frontal Crimping
Sertissage frontal



☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Pompa a mano doppio stadio <i>Two-stage manual pump</i> <i>Pompe à main à deux vitesses</i>		☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Analog measuring micrometer</i> <i>Vernier gradué pour pressage réglage Ø</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>
	☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>		☐ Base di supporto con portamorsetti integrato <i>Support base with integrated dies support</i> <i>Base de soutien avec support à mors intégré</i>		☐ Morsetti aria condizionata <i>Air conditioning dies</i> <i>Mors air conditionné</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Pedale pneumo-idraulico <i>Pneumo-hydraulic pedal</i> <i>Pédale hydro-pneumatique</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>
	☐ Morsetti freno <i>Brakes dies</i> <i>Mors de frein</i>		☐ Pompa a batteria <i>Battery pump</i> <i>Pompe à batterie</i>		

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico