

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" R2.
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.

New Product


SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	165Ton (181,88 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	80mm** (3,14")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	13,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,3mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	20mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+42mm (1,65")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	111mm (4,37")
Motore / Power / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x359x619mm (19,68"x14.13"x24,37")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	111 Kg (264,71 Lbs)

Olio / Oil / Huile	15 L
	APPROVED
	Pressatura frontale Frontal Crimping Sertissage frontal

 = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> Controllo "E" "E" Control Contrôle "E"	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità Double speed Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/> Testa stretta Slim Head Tête étroite
<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziata Silent machine Machine silencieuse	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium	<input type="checkbox"/> Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique
<input type="checkbox"/> Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	<input type="checkbox"/> Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné
<input type="checkbox"/> Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori Marking dies Mors marquage	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
<input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa Fixed rear stop Butée arrière fixe	<input type="checkbox"/> Adattatore base dispenser Base dispenser adapter Adaptateur de base de distributeur	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Dies / Mors

\varnothing (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	57#	65**						
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	85							

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped / Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti / With die holder / Avec porte-matrice

Senza cambio rapido / Without quick change / Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico