cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/4".
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to* 2.1/4".
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à* 2.1/4".

New Product



☑ = di serie/ *standard/de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	21mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+47mm *(1,85")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	127mm *(5")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	187 Kg *(412,26 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L



☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*		☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*		☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
dB	☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*		☑ Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*		☐ Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*		☐ Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
	☐ Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*		☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*
	☐ Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*		☐ Multistep *Multistep* *Multistep*		☐ Telecamera *Camera* *Caméra*
	☐ Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	5.0 Industry	☐ Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico