cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale O180ED

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to* 2" R2.
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à* 2" R2.

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+40mm *(1,57")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	122mm *(4,80")*
Motore / *Power / Moteur*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	182 Kg *(401,24 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐ Pedale elettrico / *Electric pedal / Pédale électrique*	☑ Doppia velocità / *Double speed / Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen / Commande ED avec écran tactile 7"*
☑ Macchina silenziata / *Silent machine / Machine silencieuse*	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle / Changement rapide / poignée en aluminium*	☑ Cassetto portaoggetti / *Storage drawer / Tiroir de rangement*
☐ Voltaggio speciale / *Special voltage / Tension spéciale*	☐ Controllo forza e qualità / *Force and quality control / Contrôle de la force et de qualité*	☐ Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop / Arrêt arrière automatique*
☐ Base dispenser modulare / *Modular base dispenser / Panneau de rangement*	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali / *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies / Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐ Controllo forza crimpatura / *Crimp force control / Contrôle force de sertissage*
☐ Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer / Tiroir de rangement*	☐ Multistep / *Multistep / Multistep*	☐ Telecamera / *Camera / Caméra*
☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser / Panneau rangement portable*	**5.0 Industry** ☐ Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit / Kit Industrie 5.0*	☐ Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico