

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 3" R2.
- Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique



Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-136mm (0,25"-5,35")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	148mm** (5,82")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2.1/2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	3**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	35,3mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	26,6mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+55mm (2,16")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	193mm (7,59")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	425 kg (936,96 Lbs)
Olio / Oil / Huile	60 L

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	<input type="checkbox"/> Pedale elettrico Electric pedal Pédale électrique		<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità Double speed Vitesse double		<input checked="" type="checkbox"/> Controllo ED con Touch Screen da 7" ED control with 7" touch screen Commande ED avec écran tactile 7"
	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa Silent machine Machine silencieuse		<input type="checkbox"/> Controllo forza e qualità Force and quality control Contrôle de la force et de qualité		<input type="checkbox"/> Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit Kit Industrie 5.0
	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle Changement rapide / poignée en aluminium		<input type="checkbox"/> Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux		<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica Automatic rear stop Arrêt arrière automatique
	<input type="checkbox"/> Base dispenser modulare Modular base dispenser Panneau de rangement		<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori Marking dies Mors marquage		<input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura Crimp force control Contrôle force de sertissage
	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale		<input type="checkbox"/> Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies Mors de freinage et d'air conditionné		<input type="checkbox"/> Multistep Multistep Multistep
	<input type="checkbox"/> Telecamera Camera Caméra		<input type="checkbox"/> Barcode scanner Barcode scanner bluetooth Lecteur de barres-codes		

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped / Valeur indicative en fonction du produit à serrer ** Con porta morsetti / With die holder / Avec porte-matrice
Senza cambio rapido / Without quick change / Sans changement rapide