cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

L60ED TWIN

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi fino a 3/4"R2.
  Teste con interasse regolabile e utilizzo in simultanea oppure come 2 macchine indipendenti.
- *Double head crimping machine with lateral opening and touch screen for crimp hoses up to 3/4" R2.*
  Head with adjustable retraction and simultaneous use as 2 indipendent machines.
- *Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile, pour raccorder des tuyaux jusq'à 3/4" R2. Têtes avec entraxe réglable et utilisation simultanéé ou comme 2 machines indépendantes.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	60Ton *(66,14 US Tons)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-51mm *(0,25"-2")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	85mm *(3,35")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	1"*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	110mm *(4,33")*
Apertura frontale / *Frontal opening*	+51mm *(2,00")*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	30 mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	6 mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	38 mm/sec
Motore / *Power / Moteur*	2x3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1400x1100x2100mm *(55,1"x43,30"x82,67")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	1050 Kg *(2314,2 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	2x50 L

☑ =di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑ Illuminazione della zona di lavoro *Lighting of the working area* *Éclairage de la zone de travail*	☑ Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑ Controllo ED con Touch Screen da 7" *ED control with 7" touch screen* *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑ Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☐ Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☐ Battuta laterale *Lateral stop* *Arrêt arrière*
☐ Telecamera *Camera* *Caméra*	☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies* *Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux*	☐ Controllo forza e qualità *Force and quality control* *Contrôle de la force et de qualité*
☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Dispenser laterale *Lateral dispenser* *Panneau lateral*	☐ Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit* *Kit Industrie 5.0*	☐ Multistep *Multistep* *Multistep*
☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control* *Contrôle force de sertissage*	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico