cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Controllo elettronico”EL”

Electronic control ”EL”/Commande électronique "EL"

MADE IN ITALY CE

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico “EL” hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.
La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L’operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.
Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico “EL” sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

All machines provided with “EL” electronic control have the ability to be controlled through push buttons and pedal.
The simplicity of use is the feature that makes this panel very intuitive and suitable to any operator. It can be used both in manual and in automatic mode and is designed to accommodate an automatic rear stop for production batches.The operator has the possibility to adjust the reopening of the head thus optimizing the stroke of the machine and making it very powerful and productive.
All machines provided with “EL” electronic control are equipped with double speed; first speed causes the quick approach to the chosen diameter, and second speed causes the crimping.

Les machines équipées de la commande électronique « EL » ont la possibilité d’être commandées avec des boutons et une pédale.
La facilité d’utilisation est la caractéristique qui rend ce panneau très intuitif et à la portée de tout opérateur. Il peut être utilisé à la fois manuellement et automatiquement et est déjà configuré pour accueillir une butée arrière automatique pour le pressage des lots de production. L’opérateur peut régler la réouverture de la tête optimisant ainsi la course de la machine, la rendant très performante et productive. Toutes les machines équipées de la commande électronique « EL » sont équipées de double vitesse, la première pour l’approche rapide, la seconde pour le pressage.







Principali Caratteristiche presse serie “O”

Interruttore Generale
Pulsante Start/Stop
Led illuminazione su start motore
Fungo emergenza
Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
Pulsante chiusura
Pulsante apertura
Protezione contro i sovraccarichi elettrici
Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
Selettore funzionamento Manuale/ Automatico
Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
Predisposizione per battuta posteriore automatica

Main Features crimping machines “O”

General switch
Start/Stop button
LED lighting on start electric motor
Emergency button
Reopening head adjustment after crimping
Close button
Opening button
Protection against electrical overloads
Led indicating the achievement of the settled pressing value
Manual/Automatic switch
Setting crimping diameter through centesimal indicator with analog display
Predisposition for automatic rear stop

Principales caractéristiques des presses des séries “O”

Interrupteur Général
Bouton Démarrer/Arrêter
Eclairage LED au démarrage du moteur
Arrêt d’urgence
Réglage de la réouverture de la tête après sertissage
Bouton de fermeture
Bouton d’ouverture
Protection contre les surcharges électriques
LED d’éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
Sélecteur de fonctionnement manuel / automatique
Réglage de Ø par pression au moyen d’un indicateur centésimal avec affichage analogique
Prédisposition pour arrêt arrière automatique

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico