cofluid®

*Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment*

# Pressa orizzontale

*Horizontal crimping machine/Presse horizontale*

# O180M

MADE IN ITALY CE

## DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pedale pneumo-idraulico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping Machine with pneumo-hydraulic pedal ideal for hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*




## SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

| | |
|---|---|
| Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage* | 200Ton *(220,46 US TONS)* |
| Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage* | 6,5-80mm *(0,25"-3,14")* |
| Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.* | 92mm** *(3,62")* |
| Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes* | 1"* |
| Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes* | 1.1/2"* |
| Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses* | 2"* |
| Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel* | 2"* |
| Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors* | +40mm *(1,57")* |
| Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors* | 122mm *(4,80")* |
| Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH* | 550x450x540mm *(21,65"x17,71"x21,26")* |
| Peso / *Weight / Poids* | 90 Kg *(198,42 Lbs)* |

☑ = di serie/ *standard/ de série*

## ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

| | | |
|---|---|---|
|  ☑ Pedale pneumo-idraulico<br>*Pneumo-hydraulic pedal*<br>*Pédale hydro-pneumatique* |  ☑ Doppia velocità<br>*Double speed*<br>*Vitesse double* |  ☑ Cassetto portaoggetti<br>*Storage drawer*<br>*Tiroir de rangement* |
|  ☐ Dispenser portatile<br>*Portable dispenser*<br>*Panneau rangement portable* |  ☐ Dispenser a cassetto<br>*Dispenser drawer*<br>*Tiroir de rangement* |  ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio<br>*Aluminium Quick change handle*<br>*Changement rapide / poignée en aluminium* |
|  ☐ Morsetti marcatori<br>*Marking dies*<br>*Mors de marquage* |  ☐ Morsetti speciali<br>*Special dies*<br>*Mors spéciaux* |  ☐ Morsetti freni e aria condizionata<br>*Brakes and air conditioning dies*<br>*Mors de freinage et d'air conditionné* |
| ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ |

## MORSETTI / *Dies / Mors*

| Ø (mm) | 6.5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69# | 80** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 70<br>85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico