cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250E 12VDC
O250B 12VDC

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici 12Vdc e indicatore di quota analogico, per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with 12Vdc electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commande électrique 12Vdc et indicateur de hauteur analogique, pour la connexion de tuyaux flexibles oléodynamiques fino à 2" R2.*


New Product



O250E12VDC

con base di supporto/

with support base /base de soutien



O250B12VDC

con centralina separata/

with separate control unit /avec unité de commande séparée

A = Testa di pressatura / *Crimping head / Tête de retissage*


B = Centralina / *Control unit / Unité de commande*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura/*Operating range/Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali /*6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	12 Vdc
Olio / *Oil / Huile*	6 L
O250E12VDC:	
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	555x400x720mm *(21,85"x15,74"x28,3")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	104 Kg *(229,2 Lbs)*
O250B12VDC:	
A: Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	290x257x516mm *(11,41"x10,11"x20,3"))*
A: Peso / *Weight / Poids*	75 Kg *(165,3 Lbs)*
B: Dimensione LxPxH / *dimensions LxWxH*	502x215x220mm*(19,76"x8,46"x8,66")*
B: Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	15 Kg *(33 Lbs)*








☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	 ☑ Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	 ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*
 ☐ Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement*	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*	 ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors de marquage*
 ☐ Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	 ☐ Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	 ☐ Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*
 ☐ Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop* / *Butée arrière fixe*	 ☐ Adattatore base dispenser (O250E12VDC) / *Base dispenser adapter (O250E12VDC)* / *Adaptateur de base de distributeur (O250E12VDC)*	 ☐ Base dispenser modulare (O250E12VDC) / *Modular base dispenser (O250E12VDC)* / *Panneau de rangement (O250E12VDC)*
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico