

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con display grafico e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Press with graphic display and centesimal encoder for hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse avec affichage graphique et encodeur centesimale pour tuyaux flexibles oléodynamiques jusqu'à 2" R2.*

New Product

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	250Ton (275,57 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	1.1/4**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1.1/2**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	2.1/4**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de sertissage</i>	21mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	2mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+48,5mm (1,9")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	130mm (5,11")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	183 Kg (403,44 Lbs)

Oljo / Oil / Huile




☒ **Pressatura frontale**
Frontal Crimping
Sertissage frontal



45 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Testa stretta <i>Slim Head</i> <i>Tête étroite</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo "ELD" <i>"ELD" Control</i> <i>Contrôle "ELD"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i> <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement</i>		☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i> <i>Mors de marquage</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i> <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>		☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i> <i>Butée arrière fixe</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. - Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575 300209 - www.cofluid.it - info@cofluid.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di I. M. C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico