cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O250E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" R2.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 2" R2.*
- *Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" R2.*




SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	250Ton *(275,57 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	92mm** *(3,62")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/4"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	2.1/4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de sertissage*	12mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	34,4mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+48,5mm *(1,9")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	130mm *(5,11")*
Motore / *Power / Moteur*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x360x680mm *(14,18"x19.69"x 26,77")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	115 Kg *(253,55 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	15 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*








☑ Pressatura frontale
Frontal Crimping
Sertissage frontal



ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☑  Controllo "E" / *"E" Control* / *Contrôle "E"*	☑  Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	☑  Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*
☑  Testa stretta / *Slim Head* / *Tête étroite*	☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop* / *Butée arrière fixe*
☐  Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	☐  Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	☐  Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*
☐  Dispenser portatile / *Portable dispenser* / *Panneau rangement*	☐  Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors de marquage*	☐  Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*
☐  Adattatore base dispenser / *Base dispenser adapter* / *Adaptateur de base de distributeur*	☐  Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**							
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico