cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O260EL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2" R2.*
- *Presse à commandes électriques et indicateur de hauter analogique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 2.1/2" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-94mm *(0,25"-3,70")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	106mm** *(4,17")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	2.1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	3"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	24,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	18,5mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+46mm *(1,81")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	144mm *(5,66")*
Motore / *Power / Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	250kg *(551,16 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	45 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico *Electric pedal* *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità *Double speed* *Vitesse double*	☑  Controllo "EL" *"EL" Control* *Contrôle "EL"*
☑  Macchina silenziata *Silent machine* *Machine silencieuse*	☑  Regolazione riapertura automatica testa di pressatura *Automatic opening adjustment* *Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage*	☑  Cassetto portaoggetti *Storage drawer* *Tiroir de rangement*
☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle* *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Morsetti speciali *Special dies* *Mors spéciaux*	☐  Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop* *Arrêt arrière automatique*
☐  Base dispenser modulare *Modular base dispenser* *Panneau de rangement*	☐  Morsetti marcatori *Marking dies* *Mors de marquage*	☐  Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop* *Butée arrière fixe*
☐  Dispenser a cassetto *Dispenser drawer* *Tiroir de rangement*	☐  Morsetti freni e aria condizionata *Brakes and air conditioning dies* *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐  Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*
☐  Telecamera *Camera* *Caméra*	☐  Dispenser portatile *Portable dispenser* *Panneau rangement portable*	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico