cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine/Presse horizontale

O330ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for flexible hydraulic hoses up to 3" R2.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2.*



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Forza di pressatura / *Crimping force / Force de sertissage*	380Ton *(419 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range / Plage de sertissage*	6,5-136mm *(0,25"-5,35")*
Diametro di pressatura max / *Max crimping range / Diamètre de sertissage max.*	148mm** *(5,82")*
Tubo 6 spirali */6 spirals hose / Tuyau 6 nappes*	2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose / Tuyau 4 nappes*	2.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses / Tuyau 2 tresses*	3"*
Tubo industriale / *Industrial hose / Tuyau industriel*	4"*
Velocità chiusura / *Close speed / Vitesse de fermeture*	35,3mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed / Vitesse de sertissage*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed / Vitesse d'ouverture*	26,6mm/sec
Apertura max con morsetti / *Max opening with dies / Ouverture max avec mors*	+55mm *(2,16")*
Diametro max di apertura / *Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors*	193mm *(7,59")*
Motore / *Power / Moteur*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage / Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x620x900mm *(29,92"x24,41"x35,43")*
Peso senza olio / *Weight without oil / Poids sans huile*	425 kg *(936,96 Lbs)*
Olio / *Oil / Huile*	60 L

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

☐  Pedale elettrico / *Electric pedal* / *Pédale électrique*	☑  Doppia velocità / *Double speed* / *Vitesse double*	☑  Controllo ED con Touch Screen da 7" / *ED control with 7" touch screen* / *Commande ED avec écran tactile 7"*
☑  Macchina silenziata / *Silent machine* / *Machine silencieuse*	☐  Controllo forza e qualità / *Force and quality control* / *Contrôle de la force et de qualité*	☐  Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit* / *Kit Industrie 5.0*
☐  Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle* / *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐  Morsetti speciali / *Special dies* / *Mors spéciaux*	☐  Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop* / *Arrêt arrière automatique*
☐  Base dispenser modulare / *Modular base dispenser* / *Panneau de rangement*	☐  Morsetti marcatori / *Marking dies* / *Mors marquage*	☐  Controllo forza crimpatura / *Crimp force control* / *Contrôle force de sertissage*
☐  Voltaggio speciale / *Special voltage* / *Tension spéciale*	☐  Morsetti freni e aria condizionata / *Brakes and air conditioning dies* / *Mors de freinage et d'air conditionné*	☐  Multistep / *Multistep* / *Multistep*
☐  Telecamera / *Camera* / *Caméra*	☐  Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth / Lecteur de barres-codes	☐

MORSETTI / *Dies / Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	136**
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100 120	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
# Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico