cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Taglierina e Spellatubi

Cutting and Skiving machine/Tronçonneuse et dénudeuse de tuyaux int/ext

TSR250

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- *Production cutting machine combined with external hose skiver.*
- *Tronçonneuse de production combiné avec dénudeur externe.*







SCHEDA TECNICA / *Data Sheet/ Fiche Technique*

Taglio massimo su tubo 4SP / *Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP*	2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / *Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP*	1.1/2”*
Taglio ottimale su tubo R2 / *Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2*	2”*
Capacità di spellatura / *Skiving capacity / Capacité de dénudage*	2”*
Motore taglierina / *Cutter's electric motor / Puissance du moteur*	2,2kw *(3Hp)* - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / *Skiver's electric motor / Moteur denudeuse*	Kw 0.55 *(0.75Hp)* con motoriduttore 200N/1”
Diametro lama / *Blade diameter / Diamètre de la lame*	Ø250mm *(9,84”)*
Diametro max di taglio / *Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max*	80mm *(3,14”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x1100x1100mm *(19,68”x43,30”x43,30”)*
Peso / *Weight / Poids*	165 Kg *(363 Lbs)*

☑ = di serie/ *standard/ de série*

ACCESSORI / *Accessories / Accessoires*

 ☑ Disco raffreddato Ø 250 *Cooled blade Ø 250* *Disque refroidiØ 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare ribaltabile *Foldable modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire pliable*	 ☑ Pedale elettrico spellatrice *Hose Skiver electric pedal* *Pédale électrique pour dénudage*
 ☐ Disco liscio Ø 250 *Smooth blade Ø 250* *Disque lisse Ø 250*	 ☐ Supporto di misurazione modulare *Modular hose measuring support* *Support de mesure modulaire*	 ☐ Base portautensili (300x300x190mm) *Tool base* (11,81x11,81x7,78inch) *Support porte-outils* (11,81x11,81x7,78inch)
 ☐ Utensile doppio per spellatura esterna *Double tool for external skiving* *Outil double pour le dénudage extérieur*	 ☐ Contacolpi *Stroke counter* *Compteur de coups*	 ☐ Contametri *Meter counter* *Compteur de mètres*
 ☑ Cappa con attacco per impianto aspirazione *Fume hood with connection for extraction system* *Hotte avec raccordement pour systeme d'aspiration*	 ☐ Voltaggio speciale *Special voltage* *Tension spéciale*	 ☑ Attacco posteriore per aspirazione fumi *Rear connection for fume extraction* *Raccordement arriére pour aspiration des fumées*

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare/*Indicative value depending on the product to be cut and skinning*/Valeur indicative en fonction du produit à couper et à dénudeuse

Spine Spellatrici - Int/Est / *Hose Skiver Plugs - Int/Est / Outils de dénudage - Int/Ext*

Ø Tubo/*Ø Hose/Ø Tuyau*		1/4”	5/16”	3/8”	1/2”	5/8”	3/4”	1”	1.1/4”	1.1/2”	2”
Spine Est./*Plugs Est. / Outil Ext.*	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock										

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico